JOBI ParkettLack – Алкидно-уретановый паркетный лак



ПРИМЕНЕНИЕ

JOBI ParkettLack — это высокопрочный прозрачный бесцветный алкидно-уретановый лак для покрытия паркетных и деревянных полов, а также для других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Применяется для окраски поверхностей:

- паркетных полов
- деревянных полов
- лестниц
- деревянной мебели

СВОЙСТВА

Лак **JOBI ParkettLack** образует прочное покрытие, стойкое к истиранию и нагрузкам. Лак обладает высокой стойкостью к воздействию воды и бытовых моющих средств.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание, предназначенное для лакирования, отшлифовать и очистить от пыли и смолы. Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить.

НАНЕСЕНИЕ

Лак **JOBI ParkettLack** готов к применению. Перед применением лак тщательно перемешать. Наносить кистью или методом распыления в 2-3 слоя. Не проводить работы при температуре ниже +5°С.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре воздуха +20°С и относительной влажности не более 65% время высыхания поверхности от пыли – 6-8 часов. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Поверхность полностью высыхает в течение суток. Окончательной износостойкости лак достигает в течение 8 суток.

КОЛЕРОВКА

Лак колеруется по системе **Dekart Color** — каталогам **TROX** и **COLTEC WOOD**. Окончательный цвет покрытия зависит от исходного цвета древесины и достигается после высыхания поверхности. Для точного определения окончательного оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на небольшом участке обрабатываемой древесины.

РАСХОД

Примерно 10 кв. м. /литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности. Точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Допускается разбавление лака **JOBI ParkettLack** высококачественным уайт-спиритом не более 10% от массы лака. Инструменты сразу после окончания работ промыть растворителем.

СОСТАВ

Алкидно-уретановый лак, растворитель, сиккатив, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Лак хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!